



# DVR VEICULAR

# Mais segurança para seu veículo

Monitore e rastreie frotas de veículos à distância.



Imagem ilustrativa

Especificações	DVR Veicular - CL V1
Sistema Operacional Embarcado	Linux
Atualização de Firmware	Sim, através do cartão SD
Controle Remoto	Acompanha o produto
Estação Bloqueada	1 chave para proteção do cartão SD e SIM CARD
Controle de Usuário	1 Admin + Senha
Cartão SD	1 Slot. Suporta até 64GB
Formatar Cartão SD	Sim, através do sistema
Reciclar de Cartão SD	Sim (Permite sobrescrever arquivos)
Modo de construção (Opcionais)	G-SENSOR GPS GPS 3G (HSDPA, HSUPA, WCDMA) Wi-Fi (IEEE 802.11) b/g
Entradas de Vídeo	4
Nível de Entrada de Vídeo	1 [Vpp]
Impedância de Entrada	75 [Ohms]
Saídas de Vídeo	Vídeo Composto (conector BNC)
Impedância de Saída de Vídeo	75 [Ohms]
Formato do Sinal de Entrada	NTSC / PAL
Taxa de Gravação	120 [FPS]
Resolução de Gravação	D1 / HD1 / CIF
Compressão de áudio	H.264 (Codec proprietário)
Formato de Vídeo	AVI
Player de Vídeo	Acompanha o produto (CD)
Velocidade de Visualização	120 FPS
Modos de Tela	1 canal (Tela Cheia), 4 canais
Legenda de Câmera	Sim. Uma por câmera
Data e Hora	Única para todas as câmeras
Tipos de Gravação	Automático, agendamento e alarme
Qualidade de Gravação	Varia de 1 à 8 (1=Alto, 4=Médio e 8=Baixo)
Tipos de Busca de Arquivos	Por arquivo
Comandos do Player de Vídeo	Reproduz, Pausa, Para, Retrocede, Avança, coloca a câmera em tela cheia e faz Snapshot

REV.0015

<b>Especificações</b>	<b>DVR Veicular</b>
<b>Backup via Rede</b>	<b>Sim (Através do módulo Wi-Fi)</b>
<b>Entradas de Áudio</b>	<b>4 entradas sincronizadas com o vídeo (RCA ou Terminais)</b>
<b>Saídas de Áudio</b>	<b>1 Speaker (Terminais + e GND)</b>
<b>Saídas de Vídeo (Monitor)</b>	<b>1 BNC, 3 [Vrms]</b>
<b>Saídas de Áudio (Monitor)</b>	<b>1 BNC</b>
<b>Alimentação (Monitor)</b>	<b>12 [VDC] (+/- 0.2 VDC) / 2 [A] (Fornecida pelo DVR)</b>
<b>Compressão de Áudio</b>	<b>ADPCM</b>
<b>Entradas de Alarme</b>	<b>4</b>
<b>Saídas de Alarme</b>	<b>2</b>
<b>Tipos de Alarme</b>	<b>G-Sensor, perda de vídeo, detecção de movimento, Falha do cartão SD</b>
<b>Alarme Sonoro</b>	<b>Via Software Cliente</b>
<b>Pop-up em Tela (Destacar Canal)</b>	<b>Configurável em função do tipo de alarme</b>
<b>Sensibilidade Detector de Movimento</b>	<b>Baixo, Médio e Alto</b>
<b>Alimentação do DVR</b>	<b>8 à 36 [VDC]</b>
<b>Alimentação de Câmeras</b>	<b>4 * 12 [VDC] (+/- 0.2 VDC) / 2 [A] (Fornecida pelo DVR)</b>
<b>Peso</b>	<b>0,659 [Kg]</b>
<b>Peso com embalagem</b>	<b>1,338 [Kg]</b>
<b>Dimensões</b>	<b>4 x 14,5 x 15,5 [A x L x C] [cm]</b>