



V2Tech
Soluções

INFRA DOME METAL

V2Tech
Soluções

CLEAR
CFTV®

Câmeras Infravermelho

As câmeras Infravermelho V2tech oferece resolução e qualidade imagem superiores ao mercado.



Imagem ilustrativa

FUNÇÕES	INFRA DOME METAL 20M	
Sensor de imagem	CCD 1/3" SONY	CCD 1/4" SONY
Padrão de imagem	NTSC	NTSC
Resolução Horizontal	470 LINHAS	420 LINHAS
Frequência de Varredura	15.625 KHz (H) x 60 Hz (V)	15.625 KHz (H) x 60 Hz (V)
Obturador Eletrônico	1/50 ~ 1/100000 (segundos)	1/50 ~ 1/100000 (segundos)
Lente	3,6[mm]	2,5 [mm] ou 3,6 [mm]
Iluminação Mínima	0 [Lux] com IR ON	0 [Lux] com IR ON
Números de Leds	24 Leds	24 Leds
Nível de Sinal	1 [Vpp]	1 [Vpp]
Alcance do Infravermelho	20 metros	20 metros
Scaneamento	2:1 Entrelaçado	2:1 Entrelaçado
Sincronismo	Interno	Interno
Sistema DNR	Contém	Contém
Balanco de Branco (AWB)	Automático	Automático
Day Night (IRC)	Automático	Automático
Controle de ganho (AGC)	Automático	Automático
Compensação de Luz de fundo (BLC)	Automático	Automático
Gama	0.45	0.45
Sinal/Ruído	>48[dB]	>48[dB]
Temperatura de operação	(-) 10°C ~ 60°C]	(-) 10°C ~ 60°C]
Consumo	3,9 [W] (IR ON) / 1,35 [W] (IR OFF)	3,9 [W] (IR ON) / 1,35 [W] (IR OFF)
Corrente (IR ON)	300 mA	300 mA
Corrente (IR OFF)	300 mA	300 mA
Alimentação	12VDC	12VDC
Impedância de Saída	75 Ohms	75 Ohms
Peso	350g	350g
Dimensões	92mm x 62 mm	92mm x 62 mm
Tipo de Gabinete	Infra Dome Metal	Infra Dome Metal

REV.0015